

EC – Vyhlásenie zhody

EG – Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

**Výrobca**Hersteller
Producer**Wienerberger Téglapari Rt**H-1119 Budapest, Bátfai u.34.
Maďarsko**Výrobný závod**Herstellerwerk
Producer plant**Kőszegi Tégl- és Gerendagyár**H-9730 Kőszeg, Csepregi u. 2.
Maďarsko**Popis výrobku**Produktbeschreibung
Designation of products**preklady**Stürze
Lintels**Použitie**Verwendung
Use**pre nosné aj nenosné murované konštrukcie**in tragenden Wänden und Trennwänden
in load bearing walls and partition walls**Všetky uvedené výrobky sú v súlade s predpismi nasledovnej európskej smernice:**

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

All described products are in accordance with the following European reglementation:

89/106/EWG

89/106/EWG

89/106/EEC

Smernica o stavebných výrobkoch

Bauproduktenrichtlinie

Construction Products Directive

Zhoda s požiadavkami tejto Smernice je zabezpečená úplným dodržiavaním nasledovnej normy:

Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Norm:

The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard:

Harmonizovaná európska norma:

Harmonisierte Europäische Norm:

Harmonized European standard:

STN EN 845-2:2004

EN 845-2:2003

EN 845-2:2003

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva**Časť 2: Preklady**

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk

Teil 2: Stürze

Specification for ancillary components for masonry –

Part 2: Lintels

oprávnený k podpisu

Zeichnungsberechtigt

authorized to sign

N. Schwarzmüller**konateľ**

Geschäftsführer

managing director

Budapest, 1. februára 2005

Budapest, 1. Februar 2005

Budapest, 1 February 2005

Príloha k ES-vyhláseniu zhody / Anhang zur EG-Konformitätserklärung / Appendix to the EC Declaration of Conformity

Parametre prekladov / Produktkennwerte für Stürzen / Characteristic values for lintels

Typ Typ Type	Výrobné rozmery (dovolené odchýlky) Nennmaße (zulässige Maßabweichungen) Work dimensions (limit deviations)			Minimálna dĺžka uloženia Mindestauflagerlänge Minimum bearing length	Hmotnosť (dovolená odchýlka) Masse (zulässige Maßabweichung) Mass (limit deviation)		Zataženie P_d Belastung P_d Flexural load P_d	pri medznom priehybe δ_d bei einer festgelegten Durchbiegung δ_d at a stated deflection δ_d	Trvanlivosť Dauerhaftigkeit Durability	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_{eq} Wärmeleitfähigkeit λ_{eq} Thermal conductivity λ_{eq}	Odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu Frost-Tau-Widerstand Freeze-thaw resistance	Požiarna odolnosť Feuerwiderstand Resistance to fire	Nasiakavosť Wasseraufnahme Water absorption	Propustnosť vodných pár Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability
	Dĺžka Länge Length	Šírka Breite Width	Výška Höhe Height		prekladu des Stürzes of lintel	na jednotku plochy längenbezogene Masse per unit area								
Keramický preklad s nenosnými tenkostennými pálenými tvarovkami <i>Mauerwerkssturz mit nichttragenden trogförmigen Formsteinen aus Ziegelmaterial</i> Masonry lintel with nonstructural shell casing clay units	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m ²]	[kN/m]	[mm]	Trieda	[W/mK]	[-]	[minút]	[M-%]	[-]
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 1000	1000 (±15)	80 (±5)	238 (±5)	125	40 (±5%)	168 (±5%)	21,1	0,7	C4 preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	0,684 preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	NPD preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	R 90 preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	NPD vodotesnosť nie je požadovaná	$\mu_{eq} = 50/150$
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 1250	1250 (±15)				42 (±5%)		14,1	1,2						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 1500	1500 (±15)				50 (±5%)		13,2	1,6						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 1750	1750 (±15)			250	60 (±5%)		18,7	2,1						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 2000	2000 (±15)				70 (±5%)		20,3	3,4						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 2250	2250 (±15)				80 (±5%)		15,4	4,5						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 2500	2500 (±15)				90 (±5%)		16,0	6,0						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 2750	2750 (±15)				100 (±5%)		12,9	7,5						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 3000	3000 (±15)				110 (±5%)		10,5	9,1						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 3250	3250 (±15)				120 (±5%)		8,7	10,8						
POROTHERM keramický preklad 23,8 - 3500	3500 (±15)				130 (±5%)		7,3	12,7						