

EC – Vyhlásenie zhody

EG – Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity

**Výrobca**Hersteller
Producer**Wienerberger Téglapari Rt**H-1119 Budapest, Bátfai u.34.
Maďarsko**Výrobný závod**Herstellerwerk
Producer plant**Kőszegi Tégl- és Gerendagyár**H-9730 Kőszeg, Csepregi u. 2.
Maďarsko**Popis výrobku**Produktbeschreibung
Designation of products**preklady**Stürze
Lintels**Použitie**Verwendung
Use**pre nosné aj nenosné murované konštrukcie**in tragenden Wänden und Trennwänden
in load bearing walls and partition walls**Všetky uvedené výrobky sú v súlade s predpismi nasledovnej európskej smernice:**

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

All described products are in accordance with the following European reglementation:

89/106/EWG

89/106/EWG

89/106/EEC

Smernica o stavebných výrobkoch

Bauproduktenrichtlinie

Construction Products Directive

Zhoda s požiadavkami tejto Smernice je zabezpečená úplným dodržiavaním nasledovnej normy:

Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Norm:

The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard:

Harmonizovaná európska norma:

Harmonisierte Europäische Norm:

Harmonized European standard:

STN EN 845-2:2004

EN 845-2:2003

EN 845-2:2003

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva**Časť 2: Preklady**

Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk

Teil 2: Stürze

Specification for ancillary components for masonry –

Part 2: Lintels

oprávnený k podpisu

Zeichnungsberechtigt

authorized to sign

N. Schwarzmüller

konateľ

Geschäftsführer

managing director

Budapest, 1. februára 2005

Budapest, 1. Februar 2005

Budapest, 1 February 2005

ES-vyhlásenie zhody

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity



Príloha k ES-vyhláseniu zhody / Anhang zur EG-Konformitätserklärung / Appendix to the EC Declaration of Conformity

Parametre prekladov / Produktkennwerte für Stürzen / Characteristic values for lintels

Typ Typ Type	Výrobné rozmery (dovolené odchýlky) Nennmaße (zulässige Maßabweichungen) Work dimensions (limit deviations)			Hmotnosť (dovolená odchýlka) Masse (zulässige Maßabweichung) Mass (limit deviation)		Trvanlivosť Dauerhaftigkeit Durability	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_{equ} Wärmeleitfähigkeit λ_{equ} Thermal conductivity λ_{equ}	Odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu Frost-Tau-Widerstand Freeze-thaw resistance	Požiarna odolnosť Feuerwiderstand Resistance to fire	Nasiakavosť Wasseraufnahme Water absorption	Propustnosť vodných pár Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability
Keramický preklad s nenosnými tenkostennými pálenými tvarovkami <i>Mauerwerkssturz mit nichttragenden trogförmigen Formsteinen aus Ziegelmateral</i> Masonry lintel with nonstructural shell casing clay units	Dĺžka Länge Length	Šírka Breite Width	Výška Höhe Height	Minimálna dĺžka uloženia Mindestauflagerlänge Minimum bearing length	prekladu des Sturzes of lintel na jednotku plochy längenbezogene Masse per unit area						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg] [kg/m ²]	Trieda	[W/mK]	[-]	[min]	[M-%]	[-]
POROTHERM keramický predpätý preklad - 1000	1000 (±15)	120 (±5)	65 (±5)	120	14,5 (±5%)	D4 preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	0,644 Hodnota stanovená výpočtom: BTI, č. 96116/97	NPD preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	R 90 preklady musia byť omietnuté vápennocementovou maltou	NPD vodotesnosť nie je požadovaná	$\mu_{\text{equ}} = 50/150$
POROTHERM keramický predpätý preklad - 1250	1250 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 1500	1500 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 1750	1750 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 2000	2000 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 2250	2250 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 2500	2500 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 2750	2750 (±15)										
POROTHERM keramický predpätý preklad - 3000	3000 (±15)										