

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

EG-Konformitätserklärung

gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106 EWG

ES Vyhlásenie zhody

podľa smernice o stavebných výrobkoch 89/106 EHS

Der Hersteller

Výrobca

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

bestätigt, dass das Bauprodukt
potvrduje, že stavebný výrobok

Wienerberger Dünnbettmörtel
Wienerberger tenkovrstvová malta

des Herstellwerkes
z výrobného závodu

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

den Bestimmungen des Regelwerkes
zodpovedá požiadavkám technickej špecifikácie

ÖNORM EN 998-2 : 2003

entspricht.

Das Bauprodukt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Die werkseigene Produktionskontrolle wurde am 16.02.2005 durch die notifizierte Stelle:

Stavebný výrobok podlieha systému vnútropodnikovej kontroly.

Inšpekciu systému vnútropodnikovej kontroly vykonala dňa 16.2.2005 notifikovaná osoba:

Amt der Wiener Landesregierung – Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

inspiziert.

Das Zertifikat 1139-CPD-0363/04 über die werkseigene Produktionskontrolle wurde am
05.09.2005 ausgestellt.


Certifikát 1139-CPD-0363/04 vnútropodnikovej kontroly bol vystavený dňa 05.09.2005.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser Konformitätserklärung dargestellt.

Die Konformitätserklärung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Parametre výrobkov sú uvedené v prílohe vyhlásenia zhody

Vyhlásenie zhody obsahuje 2 strany vrátane prílohy



GF Mag. Robert Schmid



ppa. Dir. Helmut Brunnsteiner

Anhang zur Konformitätserklärung:
Príloha k vyhláseniu zhody:

Bezeichnung: Označenie:	Wienerberger Dünnbettmörtel Murovacia malta pre tenké škáry
Produktbeschreibung: Popis výrobku:	Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen. Tenkovrstvová murovacia malta na použitie v interiérových a exteriérových stavebných prvkoch, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na pevnosť a stabilitu.
Wesentliche Eigenschaften: Dôležité vlastnosti Druckfestigkeit: Pevnosť v tlaku Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): Počiatočná pevnosť v šmyku (súdržnosť): Chloridgehalt: Obsah chloridov: Brandverhalten: Trieda reakcie na oheň: Wasseraufnahme: Nasiakavosť: Wasserdampfdurchlässigkeit μ: Súčiniteľ difúzie vodných pár: Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$: Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$: Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): Trvanlivosť (mrazuvzdornosť):	Kategorie: M 10 Kategória: M 10 0,3 N/mm ² (nach EN 998-2 Anhang C) (podľa EN 998-2, Príloha C) ≤ 0,1 % Masse (hmotnosti) Klasse A1 A1 NPD 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745) (tabuľková hodnota podľa EN 1745) ≤ 0,47 W/(mK) für (pre) p = 50% *) ≤ 0,54 W/(mK) für (pre) p = 90% *) Entspricht EN 998-2 Anhang B, Pkt. c Zodpovedá EN 998-2 Príloha B, bod c

*) p: fraktilný podiel